

Акустические системы

DYNACORD


COBRA

Dynacord Cobra System 4

Компактный линейный массив, 9600 Ватт

Галерея проекта





Система предназначена для помещений и открытых площадок (рабочее расстояние до 80 м), производит максимальный уровень звукового давления в средне-высокочастотном диапазоне 140 дБ, в низкочастотном диапазоне 150 дБ.

Система аудиопозиционировани

Оборудование для студий звукозаписи

Оборудование для воспроизведения звука

Коммутационное и установочное оборудование

Системы коррекции акустики помещения

Установка в стэк двух Cobra4-TOP и одного Cobra4-FAR проста с технической точки зрения и занимает мало времени. Для больших расстояний Cobra4-FAR, установленная наверху стэка, обеспечивает угол раскрытия 90° x 5° в ВЧ диапазоне, в то время как кабинеты Cobra4-TOP обеспечивают СЧ-НЧ озвучивание. Восемь рупорных сабвуферов Cobra-PWH обеспечивают мощный звук в НЧ диапазоне. В зависимости от музыкальных стилей и акустики помещений, Cobra-PWH могут устанавливаться в стэки или в горизонтальный НЧ массив.

С 2009 года компания Dynacord расширяет ассортимент системных рэков для Cobra System, и в настоящее время доступны для заказа 6 видов системных рэков для Cobra-4.

Конфигурации комплектов:

Cobra-4-LX	8x COBRA-PWH 4x COBRA-4 TOP 2x COBRA-4 FAR **1x CSR-LX44** 8x PSS 801, 6x PSS 808, 2x CSW 25
Cobra-4-LX 2M	8x COBRA-PWH 4x COBRA-4 TOP 2x COBRA-4 FAR **2x CSR-LX42** 8x PSS 801, 6x PSS 808, 2x CSW 25
Cobra-4-PH	COBRA-PWH 4x COBRA-4 TOP 2x COBRA-4 FAR **1x CSR-H44** 8x PSS 801, 6x PSS 808, 2x CSW 25
Cobra-4-PH 2M	COBRA-PWH 4x COBRA-4 TOP 2x COBRA-4 FAR **2x CSR-H42** 8x PSS 801, 6x PSS 808, 2x CSW 25
Cobra-4-PH 5	8x COBRA-PWH 4x COBRA-4 TOP 2x COBRA-4 FAR **1x CSR-H45** 8x PSS 801, 6x PSS 808, 2x CSW 25

Варианты системных рэков:

Dynacord CSR-LX42 = 4 x 1500 Вт, на базе усилителей мощности LX3000

Dynacord CSR-LX44 = 8 x 1500 Вт, на базе усилителей мощности LX3000

Dynacord CSR-LX45 = 10 x 1500 Вт, на базе усилителей мощности LX3000

Dynacord CSR-H42 = 4 x 2500 Вт, на базе усилителей мощности H-5000

Dynacord CSR-H44 = 8 x 2500 Вт, на базе усилителей мощности H-5000

Dynacord CSR-H45 = 10 x 2500 Вт, на базе усилителей мощности H-5000

Для подвеса акустических кабинетов серии Cobra и FX разработана специальная рама FG 600, выполненная из авиационного сплава.

Описательные характеристики:

Модель	**Cobra PWH** Сабвуфер	**Cobra Top** 3-полосный СЧ-ВЧ	**Cobra-4 Far** 3-полосный СЧ-ВЧ
Сопротивление	8 Ом	-	-
Сопротивление НЧ-СЧ-ВЧ	-	8-8-8 Ом	8-8-8 Ом
Мощность RMS	600 Вт	-	-
НЧ-СЧ-ВЧ мощность	-	400-200-100 Вт	400-200-200 Вт
Прогр. мощность	1200 Вт	-	-
НЧ-СЧ-ВЧ прогр. мощность	-	800-400-200 Вт	800-400 Вт
SPL, 1Вт/1м	101 дБ	100 дБ	100 дБ
SPL, max	132 дБ/м	131 дБ/м	131 дБ/м
Частотный диапазон	30-150 Гц	90-17000 Гц	90-17000 Гц

Дисперсия, 1 кГц (-6 дБ)	-	Г 120 x В 30	Г 120 x В 30
Дисперсия, 10 кГц (-6 дБ)	-	Г 90 x В 40	Г 90 x В 40
Размеры, мм	605 x 910 x 823	600 x 495 x 717	600 x 495 x 717
Вес, кг	72	54,5	63,5

















Тел./Факс: (495) 9332693
Email: info@tttpro.ru